

Tubes PVC (Polychlorure de Vinyle) à parois structurées (3 couches).

CARACTERISTIQUES

- Marque de qualité Me > Sécurité ERP*
- Paroi lisse > qualité hydraulique maximum
- Produit certifié NF Me
- Assemblage par collage selon NF en 1453.1
- Résistance mécanique ≥ 2

DOMAINE D'APPLICATION

- Pose intérieur ou extérieur
- Evacuation des eaux vannes et des eaux usée sans pression
- Sortie vers fosse en assainissement individuel
- Se référer au DTU 60-33/ DTU 65-10 /DTU 64-1 en fonction de l'application

GAMME DE DIAMETRE DISPONIBLES :

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Longueur (mm)	Nombre de tubes par palette	Nombre de mètres par palette	Code article
32	3,0	4,00	374	1496	NTUBENF32
40	3,0	4,00	371	1484	TUBENF40ME
50	3,0	4,00	215	860	TUBENF50ME
63	3,0	4,00	175	700	TUBENF63ME
80	3,0	4,00	162	648	TUBENF80ME
100	3,0	4,00	105	420	TUBENF100ME
100	3,0	2,60	105	273	TUBENF100MES
125	3,2	4,00	77	308	TUBENF125ME
140	3,2	4,00	68	272	NTUBENF140
160	3,2	4,00	52	208	NTUBENF160
200	3,9	4,00	30	120	NTUBENF200