

# Double paroi polyéthylène SN4



DISTRIBUE PAR **PRESSIGNY TUBES**

<b>Nom du produit</b>	<b>Double paroi polyéthylène SN4</b>							
<b>Description</b>	Tuyau de drainage double paroi (annelé extérieur-lisse intérieur) type R2							
<b>Domaine d'emploi</b>	Drainage et/ou collecte sous chaussée et parking							
<b>Matière</b>	Polyéthylène PE ; couleur noire							
<b>Durabilité</b>	Usage compatible Eau Pluviales, hydrocurable à haute pression Résistance aux chocs et à l'impact, ainsi qu'aux températures négatives et aux fortes pressions							
<b>Classe rigidité annulaire</b>	SN4							
<b>Normes</b>	Conformes à la DIN 4262-1 & NFP16351							
<b>Largeur de fente (mm)</b>	1,2+/-0,2							
<b>Surface captante (cm<sup>2</sup>/m)</b>	≥50							
<b>Longueur des barres (m)</b>	6							
<b>Modèles</b>	<b>DN100 (TP-UP)</b>	<b>DN150 (LP-TP-UP)</b>	<b>DN200 (MP-LP-TP-UP)</b>	<b>DN250 (MP-LP-TP-UP)</b>	<b>DN300 (MP-LP-TP-UP)</b>	<b>DN350 (MP-LP-TP-UP)</b>	<b>DN400 (MP-LP-TP-UP)</b>	<b>DN500 (MP-LP-TP-UP)</b>
<b>Diamètres int. (mm)</b>	100	150	200	250	300	350	400	500
<b>Diamètres ext. (mm)</b>	120	175	235	290	347	400	460	587
<b>Conditionnement (m)</b>	540	252	138	84	54	48	30	24
<b>Remarque générale</b>	Gamme complète d'accessoires garantissant une continuité du Fil d'eau et l'étanchéité à l'eau							

MP (perforé 1/3=120°)	LP (perforé 2/3=220°)	TP (perforé 3/3=360°)	UP (non perforé)
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------